This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

DERWENT-ACC-NO: 1999-379164

DERWENT-WEEK: 199935

COPYRIGHT 1999 DERWENT INFORMATION LTD

TITLE: Communication system for indicating abnormality of washing machine through other domestic electric appliance - transfers washing machine operation conditions between household electric appliances which

alert abnormality

PATENT-ASSIGNEE: SHARP KK[SHAF]

PRIORITY-DATA: 1997JP-0315001 (November 17, 1997)

PATENT-FAMILY:

LANGUAGE PUB-DATE PUB-NO

PAGES MAIN-IPC

N/AJune 2, 1999 JP 11146991 A

006 D06F 033/02

APPLICATION-DATA:

APPL-DESCRIPTOR APPL-NO PUB-NO

APPL-DATE

1997JP-0315001 N/A JP11146991A

November 17, 1997

INT-CL (IPC): D06F033/02

ABSTRACTED-PUB-NO: JP11146991A

BASIC-ABSTRACT: NOVELTY - An antenna (4) transmits and

receives data and

display unit displays the transmitted data. A washing

machine (1) is connected

with domestic electric appliances such as air conditioner,

television (6),

refrigerator (7) and a PC (9) via a communication network.

The washing

conditions or errors are transferred to the appliances,

which alert the user

through their display units.

USE - For indicating abnormality of washing machine through other domestic

electric appliance such as air conditioner, television,

refrigerator, personal computer.

ADVANTAGE - The network is constituted easily by utilizing wireless, infrared rays for communication. The state of operation of apparatus is easily known just by viewing the display unit of washing machine.

DESCRIPTION OF DRAWING(S) - The figure shows the block diagram of the network.

(1) Washing machine; (4) Antenna; (6) Television; (7) Refrigerator; (9) Personal computer.

CHOSEN-DRAWING: Dwg.2/8

TITLE-TERMS:

COMMUNICATE SYSTEM INDICATE ABNORMAL WASHING MACHINE THROUGH DOMESTIC ELECTRIC APPLIANCE TRANSFER WASHING MACHINE OPERATE CONDITION HOUSEHOLD ELECTRIC APPLIANCE ALERT ABNORMAL

DERWENT-CLASS: F07 W01 X27

CPI-CODES: F03-J01;

EPI-CODES: W01-A07H2; W01-A07H3; X27-D01;

SECONDARY-ACC-NO:

CPI Secondary Accession Numbers: C1999-111723

(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号

特開平11-146991

(43)公開日 平成11年(1999)6月2日

(51) IntCl.6

識別記号

FΙ

D06F 33/02

D06F 33/02

Α

審査請求 未請求 請求項の数5 OL (全 6 頁)

(21) 出願番号

(22)出願日

特膜平9-315001

平成9年(1997)11月17日

(71)出願人 000005049

シャープ株式会社

大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号

(72)発明者。宇原 裕人

大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シ

ャープ株式会社内


(74)代理人 弁理士 小池 隆彌

(54) 【発明の名称】 洗濯機

(57)【要約】

【課題】 洗濯の進行情報をFM電波で送信する洗濯機においては、洗濯の進行状況を知るために、常に受信状態になっているFM受信機を携帯する必要があった。

【解決手段】 本発明の洗濯機1は、表示部2とデータの送受信をするための通信手段(アンテナ4等)とを具備し、前記通信手段を介して同様に通信手段及び表示部を具備している他の家電機器、例えば、エアコン5、テレビ6、冷蔵庫7、パソコン9等とネットワークを構成する。さらに、洗濯の進行状況やエラーの発生を、前記通信手段によってネットワークに接続されている他の家電機器に報知し、前記家電機器において前記洗濯の進行状態やエラーの発生を報知する。



10

【特許請求の範囲】

【請求項1】 データの送受信をするための通信手段と 該データを表示する表示部とを具備し、該通信手段を介 して、通信手段を具備している他の家電機器と情報の授 受を行うネットワークを構成することを特徴とする洗濯

【請求項2】 上記通信手段によって、洗濯の進行状況 やエラーの発生等の洗濯情報を、上記他の家電機器に上 記通信手段を介して送信するとともに、該他の家電機器 によって該洗濯情報を表示又は報知することを特徴とす る請求項1記載の洗濯機。

【請求項3】 上記通信手段によって、上記ネットワー ク外部より提供される天気情報を、該ネットワークに接 続されている通信装置を介して入手し、上記表示部に該 天気情報を表示することを特徴とする請求項1記載の洗 灌機。

【請求項4】 衣類乾燥機能を有し、上記天気情報に基 づき、乾燥終了時の天気が雨の場合に、引き続き衣類乾 燥動作を行うことを特徴とする請求項3記載の洗濯機。

【請求項5】 上記ネットワークを構成している他の家 20 電機器から発信される動作状態やエラーの発生等の情報 を上記通信手段によって受信し、上記表示部に表示する ことを特徴とする請求項1記載の洗濯機。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は通信手段により、他 の家電機器とネットワークを構成する洗濯機に関する。 [0002]

【従来の技術】従来の洗濯機において、特開昭62-1 37093号公報に記載されるように洗濯の進行情報を 30 FM電波で送信し、FM受信機携帯者に音声で報知する ものがある。

【0003】また、特開平7-124368号公報に記 載されるように赤外線発信部を備え、動作状態を赤外線 で発信し洗濯機関連機器(バスポンプ・乾燥機・音声報 知装置)を制御するものがある。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】このように、洗濯の進 行情報をFM電波で送信する洗濯機においては、洗濯の 進行状況を知るために常に受信状態になっているFM受 40 いる通信装置(モデム)に接続されている電話回線であ 信機を携帯する必要がある。

【0005】他方、動作状態を赤外線で発信し音声報知 装置により音声で報知する洗濯機においては、音声報知 装置より発せられる音声が聞こえる範囲内に人がいなけ ればならないという不便があった。

[0006]

【課題を解決するための手段】本発明は、上記問題点を 以下の手段を持って解決している。データの送受信をす るための、無線、又は、赤外線、又は、電力線を使用し た通信手段を具備し、前記通信手段を介して同様に通信 50 【0014】図1に示すように、本発明の洗濯機1は表

手段を具備している他の家電機器と家庭内におけるネッ トワークを構成する。

【0007】これによって、洗濯の進行状況やエラーの 発生を、前記通信手段によってネットワークに接続され ている他の家電機器に報知し、前記家電機器において前 記洗濯の進行状態やエラーの発生をディスプレイに表 示、または音声出力することができるので、洗濯機使用 者は身近のネットワークに接続されている家電機器より 洗濯機からの情報をディスプレイの表示または、音声に よって知ることができる。

【0008】また、外部より提供される天気情報を、前 記通信手段によってネットワークに接続されている通信 装置を介して入手し、表示部に前記天気情報を表示する ので、洗濯機使用者は容易に洗濯後の天気を知ることが できるので、洗濯実施の可否や乾燥機の使用する方がよ いといったことを判断できる。

【0009】さらに、衣類乾燥機能を有する洗濯機にお いて、外部より提供される天気情報を、前記通信手段に よってネットワークに接続されている通信装置を介して 入手した天気情報で、洗濯終了時の天気が雨の場合、衣 類乾燥動作の指示がされていない場合でも、洗濯終了後 引き続き衣類乾燥動作を行う。

【0010】また、前記ネットワークを構成している他 の家電機器から発信される動作状態やエラーの発生情報 を、前記通信手段によって受信し表示部に表示するの で、洗濯機使用者は洗濯機の表示部を見ることにより、 他の家電機器たとえばエアコンの設定温度といった動作 状況やエラー情報を知ることができる。

[0011]

【発明の実施の形態】以下、本発明の洗濯機を示す実施 の形態の詳細を図面に基づいて説明する。なお、実施の 形態中のかっこ内の記号、例えば(S2)などは図5~ 図8のフローチャートにおけるステップ番号を示してい

【0012】図1は本発明の洗濯機の構成図で、1は洗 濯機、2は表示部、3は通信手段、4はアンテナであ る。図2は本発明におけるネットワークの構成概念図 で、5はエアコン、6はテレビ、7は冷蔵庫、8は冷蔵 庫の表示部、9はパソコン、10はパソコンに内蔵して る。図3は洗濯機の表示部における表示例の概念図、図 4は他の機器における表示例の概念図である。

【0013】図5は本発明の洗濯機が洗濯動作を行う場 合の動作を示すフローチャートである。 図6 は本発明の 洗濯機が天気情報を入手する場合の動作を示すフローチ ャートである。図7は本発明の洗濯機が乾燥機能を有す る場合で、洗濯を終了した場合の動作を示すフローチャ ートある。図8は本発明の洗濯機が他の機器からのデー タを受信する場合の動作を示すフローチャートである。

を知ることができるので、家庭内のどこにいる場合でも、例えば、従来例のようにFM受信機のような専用の機器を携帯することなく、容易に知ることができる。

【0029】また、通信手段として無線、赤外線または 電力線を使用すれば、工事を必要とせず容易にネットワ ークを構成することができる。

【0030】請求項3によれば、外部より提供される天気情報を、通信手段によってネットワークに接続されている通信装置を介して入手し、天気情報を表示するので、洗濯機に天気を予測するような機器を内蔵する必要がなく、低コストで洗濯の際に参考となる天気情報を得ることができ、洗濯の実施の可否や洗濯物を外に干せばよいのか乾燥機を使用した方がよいのかといった判断を容易に行うことができる。

【0031】請求項4によれば、乾燥機能を有している 洗濯機の場合、洗濯動作が終了した時点の天気が悪けれ ば引き続き乾燥動作を行うので、洗濯を行っている人は 洗濯物を外に干せばよいのか乾燥機を使用した方がよい のかといった判断や、天気が悪い場合で洗濯物を乾燥機 能付き洗濯機で行う場合でも、洗濯機に対して乾燥動作 の設定をする必要がない。

【0032】請求項5によれば、通信手段を介して他のネットワークに接続されている機器からのデータを受信の有無を監視し、他の機器からのデータを受信した場合表示部にその内容を表示するので、洗濯機の表示部を見るだけで他の機器の動作状態を知ることができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の洗濯機の構成図である。

【図2】本発明におけるネットワークの構成図である。

【図3】本発明における洗濯機の表示部における表示例 の概念図である。

【図4】本発明における他の機器における表示例の概念 図である。

【図5】本発明における洗濯機が洗濯動作を行う場合の 動作を示すフローチャートである。

0 【図6】本発明における洗濯機が天気情報を入手する場合の動作を示すフローチャートである。

【図7】本発明における乾燥機能を有する洗濯機の洗濯 終了時の動作を示すフローチャートである。

【図8】本発明における洗濯機が他の機器からのデータを受信する場合の動作を示すフローチャートである。

【符号の説明】

- 1 洗濯機
- 2 表示部
- 3 通信手段
- 20 4 アンテナ
 - 5 エアコン
 - 6 テレビ
 - 7 冷蔵庫
 - 8 冷蔵庫表示部
 - 9 パソコン
 - 10 電話回線

